文件编号 Doc. No.：TDS-D100　　版本 Rev. 1.0　　发布日 2026-10-23

D100

D100 环保溶剂油

D100 脱芳烃溶剂油

产品标识 PRODUCT IDENTIFICATION

产品型号 / Grade	D100
化学名称 / Chemical name	D100 脱芳烃溶剂油
CAS No.	混合物 / 商品牌号
产品系列 / Series	脱芳烃溶剂油 D 系列
所属产品线 / Product line	溶剂与碳氢材料
供应方式 / Supply	定牌供应

典型技术指标 TYPICAL PROPERTIES

高沸点窄馏分、干燥速度慢、流平性好

主要应用 APPLICATIONS

厚膜涂料与油墨、卷钢涂料稀释、树脂降粘

包装与储存 PACKAGING & STORAGE

选项 1	200L 铁桶
选项 2	吨桶
选项 3	槽车

密封存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源、热源与强氧化剂；桶盖随用随封，防止水分与杂质进入。

供应与合规 SUPPLY & COMPLIANCE

- 定牌供应品种，指标与包装以订单确认为准。
- 公司自营溶剂闭口闪点均 > 60 ℃；公司所营品种不涉及危险化学品。

安全提示 SAFETY INFORMATION

- 本目录所列溶剂为公司自营品种，闭口闪点均在 60 ℃ 以上，按公司合规口径不作为危险化学品经营。
- 操作时应保持通风，避免长期吸入蒸气；接触皮肤后用清水与肥皂清洗。具体危险性以最新版 SDS 为准。
- 本数据表不构成 SAFETY 免除，使用前用户应对其在特定应用下的适用性与合规性自行确认。

上海鱼童实业有限公司　上海市松江区文翔东路 58 号 5 幢
电话 18516266861　邮箱 bruce@yutongindustry.com　联系人 祁磊磊

本文件所载数据为**典型值**，非交货规格，不构成任何明示或默示的质量担保；实际供货以每批次 COA 为准。 用户应自行确认本产品在其特定用途、工艺与法规环境下的适用性。未经许可不得转载或修改本文件内容。