ES-60A

ES-60A 聚酯蜡

Polyester Wax · 低温内润滑

产品标识 PRODUCT IDENTIFICATION

产品型号 / Grade	ES-60A
化学名称 / Chemical name	Polyester Wax · 低温内润滑
CAS No.	混合物 / 商品牌号
产品系列 / Series	聚酯蜡（内润滑型）
所属产品线 / Product line	蜡粉与蜡助剂
供应方式 / Supply	定牌供应

典型技术指标 TYPICAL PROPERTIES

外观 / 形态	粉末
滴点	45–55 °C
酸值	＜7 mg KOH/g
皂化值	175–205 mg KOH/g
密度	0.91 g/cm^3

主要应用 APPLICATIONS

低加工温度体系的 PVC 内润滑，塑化快

包装与储存 PACKAGING & STORAGE

选项 1	20 kg 纸袋
选项 2	500 kg 吨袋

贮存于阴凉干燥处，避免日晒与重压以防结块；远离热源，未开封原包装建议 30 °C 以下存放。

供应与合规 SUPPLY & COMPLIANCE

- 定牌供应品种，指标与包装以订单确认为准。

安全提示 SAFETY INFORMATION

- 本品为低毒性蜡类助剂，粉尘环境应注意防护，避免形成爆炸性粉尘云；操作时建议佩戴防尘口罩。
- 本数据表不构成 SAFETY 免除，使用前用户应对其在特定应用下的适用性与合规性自行确认。

上海鱼童实业有限公司　上海市松江区文翔东路 58 号 5 幢
电话 18516266861　邮箱 bruce@yutongindustry.com　联系人 祁磊磊

本文件所载数据为**典型值**，非交货规格，不构成任何明示或默示的质量担保；实际供货以每批次 COA 为准。 用户应自行确认本产品在其特定用途、工艺与法规环境下的适用性。未经许可不得转载或修改本文件内容。