文件编号 Doc. No.：TDS-PW-110A　　版本 Rev. 1.0　　发布日 2026-10-23

# PW-110A

## PW-110A 聚乙烯蜡

Polyethylene Wax · 高滴点

### 产品标识 PRODUCT IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| 产品型号 / Grade | PW-110A |
| 化学名称 / Chemical name | Polyethylene Wax · 高滴点 |
| CAS No. | 9002-88-4 |
| 产品系列 / Series | 聚乙烯蜡与费托蜡 |
| 所属产品线 / Product line | 蜡粉与蜡助剂 |
| 供应方式 / Supply | 定牌供应 |

### 典型技术指标 TYPICAL PROPERTIES

| | |
|---|---|
| 滴点 | 120 °C |
| 黏度 | 15 cps@140 °C |
| 针入度 | ＜1 dmm |
| 密度 | 0.92 g/cm$^3$ |

### 主要应用 APPLICATIONS

PVC 加工、热熔胶与沥青改性

### 包装与储存 PACKAGING & STORAGE

| | |
|---|---|
| 选项 1 | 20 kg 纸袋 |
| 选项 2 | 500 kg 吨袋 |

贮存于阴凉干燥处，避免日晒与重压以防结块；远离热源，未开封原包装建议 30 °C 以下存放。

### 供应与合规 SUPPLY & COMPLIANCE

- 定牌供应品种，指标与包装以订单确认为准。

### 安全提示 SAFETY INFORMATION

- 本品为低毒性蜡类助剂，粉尘环境应注意防护，避免形成爆炸性粉尘云；操作时建议佩戴防尘口罩。
- 本数据表不构成 SAFETY 免除，使用前用户应对其在特定应用下的适用性与合规性自行确认。

**上海鱼童实业有限公司**　上海市松江区文翔东路 58 号 5 幢
电话 18516266861　邮箱 bruce@yutongindustry.com　联系人 祁磊磊

本文件所载数据为**典型值**，非交货规格，不构成任何明示或默示的质量担保；实际供货以每批次 COA 为准。 用户应自行确认本产品在其特定用途、工艺与法规环境下的适用性。未经许可不得转载或修改本文件内容。