# S200

## S-200# 溶剂油

200# 溶剂油

### 产品标识 PRODUCT IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| 产品型号 / Grade | S200 |
| 化学名称 / Chemical name | 200# 溶剂油 |
| CAS No. | 64742-94-5 |
| 产品系列 / Series | 芳烃溶剂油 |
| 所属产品线 / Product line | 溶剂与碳氢材料 |
| 供应方式 / Supply | 定牌供应 |

### 典型技术指标 TYPICAL PROPERTIES

高沸点、挥发慢、溶解力强、成本经济

### 主要应用 APPLICATIONS

油漆稀释、橡胶加工、清洗与脱脂

### 包装与储存 PACKAGING & STORAGE

| | |
|---|---|
| 选项 1 | 200L 铁桶 |
| 选项 2 | 吨桶 |
| 选项 3 | 槽车 |

密封存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源、热源与强氧化剂；桶盖随用随封，防止水分与杂质进入。

### 供应与合规 SUPPLY & COMPLIANCE

- 定牌供应品种，指标与包装以订单确认为准。
- 公司自营溶剂闭口闪点均 > 60 ℃；公司所营品种不涉及危险化学品。

### 安全提示 SAFETY INFORMATION

- 本目录所列溶剂为公司自营品种，闭口闪点均在 60 ℃ 以上，按公司合规口径不作为危险化学品经营。
- 操作时应保持通风，避免长期吸入蒸气；接触皮肤后用清水与肥皂清洗。具体危险性以最新版 SDS 为准。
- 本数据表不构成 SAFETY 免除，使用前用户应对其在特定应用下的适用性与合规性自行确认。

**上海鱼童实业有限公司**　上海市松江区文翔东路 58 号 5 幢
电话 18516266861　邮箱 bruce@yutongindustry.com　联系人 祁磊磊

本文件所载数据为**典型值**，非交货规格，不构成任何明示或默示的质量担保；实际供货以每批次 COA 为准。 用户应自行确认本产品在其特定用途、工艺与法规环境下的适用性。未经许可不得转载或修改本文件内容。