YT-VR

专用降粘剂

YT-VR

产品标识 PRODUCT IDENTIFICATION

产品型号 / Grade	YT-VR
化学名称 / Chemical name	YT-VR
CAS No.	64742-48-9
产品系列 / Series	清洗剂与特种溶剂
所属产品线 / Product line	溶剂与碳氢材料
供应方式 / Supply	自有配方 · 自主生产

典型技术指标 TYPICAL PROPERTIES

芳烃含量	≤ 0.1%（m/m）
密度	（15 °C）0.78–0.81 g/cm³
硫含量	≤ 5 mg/kg
色度	（赛波特）≥ +25

针对 PVC 加工行业开发的脱芳烃脂肪族碳氢溶剂

经深度加氢脱芳精制。碳数分布 C10–C13（主峰 C12）

C12 含量 ≥ 60%（m/m）

C10 含量 ≥ 30%（m/m）

运动粘度（25 °C）≤ 2.5 mm²/s

苯胺点 ≥ 68 °C

主要应用 APPLICATIONS

- PVC 糊树脂体系降粘，降低糊粘度、改善流平性
- 适用于 PVC 涂层、人造革、墙纸涂布及浸塑、搪塑、旋转成型工艺
- 建议添加量为糊总量的 5%–20%

包装与储存 PACKAGING & STORAGE

选项 1	200 L 铁桶（净重 160 kg / 桶）
选项 2	槽车散水供应

密封存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源、热源与强氧化剂；桶盖随用随封，防止水分与杂质进入。

供应与合规 SUPPLY & COMPLIANCE

- 自有配方 · 自主生产品种，可按客户工况调整指标与包装。
- 公司自营溶剂闭口闪点均 > 60 °C；公司所营品种不涉及危险化学品。

安全提示 SAFETY INFORMATION

- 本目录所列溶剂为公司自营品种，闭口闪点均在 60 °C 以上，按公司合规口径不作为危险化学品经营。
- 操作时应保持通风，避免长期吸入蒸气；接触皮肤后用清水与肥皂清洗。具体危险性以最新版 SDS 为准。
- 本数据表不构成 SAFETY 免除，使用前用户应对其在特定应用下的适用性与合规性自行确认。

上海鱼童实业有限公司　上海市松江区文翔东路 58 号 5 幢
电话 18516266861　邮箱 bruce@yutongindustry.com　联系人 祁磊磊

本文件所载数据为**典型值**，非交货规格，不构成任何明示或默示的质量担保；实际供货以每批次 COA 为准。 用户应自行确认本产品在其特定用途、工艺与法规环境下的适用性。未经许可不得转载或修改本文件内容。